


USB 2 UI-1461LE-C

超小型ワンボード USB 2.0 カメラ UI-1461LE-C は、最新の Aptina CMOS センサーを搭載しています。解像度は 2048x1536 ピクセル (3.1 Megapixel)。広く使われている USB 2.0 テクノロジーを採用しているため、あらゆるシステムに簡単に接続できます。UI-1461LE-C には Sマウントレンズホルダー (M12ネジ) を装備し、フィルターガラスを内蔵しています。このカメラモデルには、Aptina 製カラーセンサー MT9T001 が搭載されています。



仕様

製品の主な仕様

インターフェース	USB 2
レンズマウント	S-Mount
イメージセンサー	CMOS (Aptina)
商品名 (カラー)	UI-1461LE-C
商品名 (モノクロ)	---
有効画素数 (h x v)	2048 x 1536
色深度	8bit (10bit ADC)
解像度/ピクセル	3.1 Megapixel
センサーサイズ	1/2"
シャッター	Rolling
連続モード時の最大 fps	11 fps
連続モード時の露出時間	57 μ s - 1744ms
トリガモード時の露出時間	57 μ s - 750ms
AOI モード	水平 + 垂直
ビニングモード	水平 + 垂直
サブサンプリングモード	水平 + 垂直
I/O - ストロボ	1
I/O - トリガ	1
I/O - RS-232	-
I/O - GPIO	2
I/O - I2C	✓
HDR (ハイダイナミックレンジ)	-
センサーモデル (m/c)	- / MT9T001
画素ピッチ (μ m)	3.20
撮像面積	6.554 x 4.915 mm
寸法 (高さ/幅/奥行)	36.00 mm, 36.00 mm, 20.00 mm
重量	16.00 g
電源	USB

